

# Differenzdruck-Manometer MM, MMK und MMU



**HK INSTRUMENTS**

Kompaktes Design  
Zuverlässige Anzeige des Luftdruckes  
in der Lüftungs- und Klimatechnik

## Differenzdruck-Manometer MM, MMK und MMU

Flüssigkeitsmanometer sind zuverlässige und günstige traditionelle Druckmesser. Die Manometer eignen sich zum Messen von geringem Überdruck, Vakuum- und Differenzdruck von Luft und nicht-aggressiven Gasen in Niederdruckbereichen.

Flüssigkeitssäulenmanometer eignen sich ideal für allgemeine Arbeiten in der Klima- und Lüftungstechnik, zur Überwachung von Luftfiltern auf Verschmutzung sowie von Luftfluss und Luftgeschwindigkeit



**MM** - Schräghrohrmanometer mit Auslaufschutzsystem bieten eine übersichtliche analoge Anzeige der Messwerte.

Zu den Gerätefunktionen der MM-Serie gehören:

- verstellbare Nullpunktkalibrierung
- Druckbegrenzungsaufkleber

**MMK** - Vertikale Rohrmanometer sind sehr robuste und hochwertige Druckmesser zur Messung und Anzeige des geringen Überdrucks und Differenzdrucks von Luft und nicht aggressiven Gasen.

**MMU** - Traditionelles U-Rohr -Manometer mit einfacher Nullpunktjustierung.

### Differenzdruck-Manometer MM, MMK und MMU

**HK INSTRUMENTS**

Type	Art.Nr.	Messbereich	Genauigkeit	EUR/Stk.
MM±50 *)	107.001.001	-50...0...50 Pa	1 Pa	27,70
MM100 *)	107.002.001	-20...0...100 Pa	1 Pa	27,70
MM±100500	107.003.001	-100...100...500 Pa	5 Pa/25 Pa	27,70
MM200600	107.004.001	0...200...600 Pa	5 Pa/25 Pa	27,70
MM1K	108.001.001	0...1 000 Pa	10 Pa	102,70
MM1,5K	108.002.001	0...1 500 Pa	10 Pa	119,70
MM2K	108.003.001	0...2 000 Pa	10 Pa	136,70
MM3K	108.004.001	0...3 000 Pa	10 Pa	153,70
MM5K	108.005.001	0...5 000 Pa	10 Pa	239,30
MM7K	108.006.001	0...7 000 Pa	10 Pa	307,70
MM10K	108.007.001	0...10 000 Pa	10 Pa	410,00
MMU±500	113.002.001	±500 Pa	10 Pa	16,70

\*) Diese Typen werden mit Libelle geliefert. Optionale Libellen sind auf Anfrage für alle Modelle erhältlich.