

Kunststoff-Verschraubungen

-25%
bis zum 30. 9. 2019



**SOFORT
VERFÜGBAR**

Hochwertige Polyamid-Verschraubungen
Lamellenklemmung mit innenliegender
Gummidichtung
Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Hochwertige Polyamid-Verschraubungen für viele Anwendungen in der Industrie, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Instandhaltung und in der Lebensmittelproduktion. Lamellenklemmung mit innenliegender Gummidichtung, Dichtlippe am Gewinde, ab M32 O-Ring Ausführungen in metrisch, PG, langes Gewinde, erweiterter und reduzierter Klemmbereich auf Anfrage.

Standardklemmbereich metrisch

| Type | Klemmbereich mm | Schlüsselweite mm | Gewindelänge mm | VPE Stk. | Art.Nr. RAL 7035 | EUR/ Stk. |
|------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|------------------|-----------|
| M 12 x 1,5 | 3-6,5 | 15 | 8 | 100 | E230001 | 0,27 |
| M 16 x 1,5 | 4,5-10 | 19 | 8 | 100 | E230002 | 0,34 |
| M 20 x 1,5 | 6-12 | 24 | 9 | 100 | E230003 | 0,42 |
| M 25 x 1,5 | 9-17 | 30 | 10 | 100 | E230004 | 0,52 |
| M 32 x 1,5 | 11-21 | 36 | 10 | 25 | E230005 | 0,92 |
| M 40 x 1,5 | 19-28 | 46 | 10 | 10 | E230006 | 2,65 |
| M 50 x 1,5 | 27-35 | 55 | 12 | 10 | E230007 | 4,76 |
| M 63 x 1,5 | 32-42 | 66 | 14 | 5 | E230008 | 7,11 |

Standardklemmbereich PG

| Type | Klemmbereich mm | Schlüsselweite mm | Gewindelänge mm | VPE Stk. | Art.Nr. RAL 7035 | EUR/ Stk. |
|---------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|------------------|-----------|
| PG 7 | 3-6,5 | 15 | 8 | 100 | E230500 | 0,31 |
| PG 9 | 4-8 | 19 | 8 | 100 | E230501 | 0,31 |
| PG 11 | 4,5-10 | 22 | 8 | 100 | E230502 | 0,38 |
| PG 13,5 | 6-12 | 24 | 9 | 100 | E230503 | 0,43 |
| PG 16 | 10-14 | 27 | 11 | 100 | E230504 | 0,47 |
| PG 21 | 13-18 | 33 | 11 | 50 | E230505 | 0,67 |
| PG 29 | 18-25 | 42 | 11 | 25 | E230506 | 1,32 |
| PG 36 | 22-32 | 53 | 13 | 10 | E230507 | 5,38 |

Kunststoff-Verschraubungen

Material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid, PA 6 VO nach UL 94
 Farben: RAL7035 hellgrau, auf Anfrage RAL7001 dunkelgrau oder RAL9005 schwarz
 Schutzart: wasserdicht IP 68 – 5 bar
 Temperaturbereich: -30°C - +100°C
 Zulassung: VDE und größtenteils UL
 Normen: EN 50262



Gegenmuttern

Material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid, glasfaserverstärkt PA 6 GF
 Farben: RAL7035 hellgrau, auf Anfrage RAL7001 dunkelgrau oder RAL9005 schwarz
 Temperaturbereich: -20°C - +80°C
 Normen: EN 60423



6-Kant-Gegenmuttern metrisch

| Type | Schlüsselweite mm | Höhe mm | VPE Stk. | Art.Nr. RAL 7035 | EUR/ Stk. |
|------------|-------------------|---------|----------|------------------|-----------|
| M 12 x 1,5 | 17 | 5 | 100 | E230211 | 0,08 |
| M 16 x 1,5 | 22 | 5 | 100 | E230212 | 0,09 |
| M 20 x 1,5 | 26 | 5,6 | 100 | E230213 | 0,09 |
| M 25 x 1,5 | 32 | 6 | 100 | E230214 | 0,12 |
| M 32 x 1,5 | 41 | 7 | 50 | E230215 | 0,20 |
| M 40 x 1,5 | 50 | 7 | 50 | E230216 | 0,39 |
| M 50 x 1,5 | 60 | 8 | 50 | E230217 | 0,65 |
| M 63 x 1,5 | 75 | 8 | 25 | E230218 | 1,01 |

6-Kant-Gegenmuttern PG

| Type | Schlüsselweite mm | Höhe mm | VPE Stk. | Art.Nr. RAL 7035 | EUR/ Stk. |
|---------|-------------------|---------|----------|------------------|-----------|
| PG 7 | 19 | 5 | 100 | E230710 | 0,08 |
| PG 9 | 22 | 6 | 100 | E230711 | 0,10 |
| PG 11 | 24 | 6 | 100 | E230712 | 0,10 |
| PG 13,5 | 27 | 6 | 100 | E230713 | 0,10 |
| PG 16 | 30 | 6 | 100 | E230714 | 0,10 |
| PG 21 | 36 | 7 | 100 | E230715 | 0,13 |
| PG 29 | 46 | 7 | 50 | E230716 | 0,30 |
| PG 36 | 60 | 8 | 50 | E230717 | 0,49 |

OEM Preise auf Anfrage.