

# M8 und M12 Kabel und Stecker



## M8 und M12 Kabel und Stecker

### Technische Daten:

- Ausführung: axial oder 90°
- Nennstrom: 4 A
- Betriebstemperatur
  - PVC: -25 °C bis +80 °C
  - PUR: -20 °C bis +80 °C
- Leiter Querschnitt: 0,25 mm<sup>2</sup>
- Schutzart: IP67



CD08/0A-050A1  
CD08/0A-050A5



CD08/0A-050C1  
CD08/0A-050C5



CD08/0B-050A1  
CD08/0B-050A5



CD08/0B-050C1  
CD08/0B-050C5



CD12M/0B-050A1  
CD12M/0B-050A5



CD12M/0B-050C1  
CD12M/0B-050C5



CL12/0B-00A



CL12/0B-00C



CV12/0B-00A

### Ausführung PVC

Type	Beschreibung	EUR/Stk.
CD08/0A-050A1	M8 Stecker mit 5m Kabel, 3-polig, axial	4,60
CD08/0A-050C1	M8 Stecker mit 5m Kabel, 3-polig, 90°	4,60
CD08/0B-050A1	M8 Stecker mit 5m Kabel, 4-polig, axial	5,60
CD08/0B-050C1	M8 Stecker mit 5m Kabel, 4-polig, 90°	5,60
CD12M/0B-050A1	M12 Stecker mit 5m Kabel, 4-polig, axial	4,60
CD12M/0B-050C1	M12 Stecker mit 5m Kabel, 4-polig, 90°	4,60
CD12M/0B-020A1	M12 Stecker mit 2m Kabel, 4-polig, axial	3,80
CD12M/0B-020C1	M12 Stecker mit 2m Kabel, 4-polig, 90°	3,80
CL12/0B-00A	Stecker-Female 4-Polzahl M12, axial	6,00
CL12/0B-00C	Stecker-Female 4-Polzahl M12, 90°	6,00
CV12/0B-00A	Stecker-male 4-Polzahl M12, axial	6,00

### Ausführung PUR

Type	Beschreibung	EUR/Stk.
CD08/0A-050A5	M8 Stecker mit 5m Kabel, 3-polig, axial	6,00
CD08/0A-050C5	M8 Stecker mit 5m Kabel, 3-polig, 90°	6,00
CD08/0B-050A5	M8 Stecker mit 5m Kabel, 4-polig, axial	6,80
CD08/0B-050C5	M8 Stecker mit 5m Kabel, 4-polig, 90°	6,80
CD12M/0B-050A5	M12 Stecker mit 5m Kabel, 4-polig, axial	6,80
CD12M/0B-050C5	M12 Stecker mit 5m Kabel, 4-polig, 90°	6,80
CD12M/0B-020A5	M12 Stecker mit 2m Kabel, 4-polig, axial	5,00
CD12M/0B-020C5	M12 Stecker mit 2m Kabel, 4-polig, 90°	5,00