

Geschlitzter Schlauch



Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
Hohe Zuverlässigkeit
Andere Ausführungen auf Anfrage

ERGATE

Geschlitzter Schlauch ESHR-PPB

Auf Anfrage auch in weiß lieferbar.

- Material: Polypropylen halogenfrei
- Brandklasse: HB nach UL94 selbstverlöschend
- Temperaturbereich: -30 °C bis +110 °C, kurzzeitig bis +140 °C




Type	Innen Ø max. mm	A	Aussen Ø mm		VPE m	Art. Nr. schwarz	EUR /m
			A	B	C		
ESHR-05-PPB	6	5	0,8	10	100	E240605	1,21
ESHR-08-PPB	10	8	0,8	10	100	E240600	1,23
ESHR-15-PPB	16	15	0,8	14	50	E240601	1,62
ESHR-20-PPB	23	20	0,9	17	30	E240602	2,14
ESHR-25-PPB	25	25	1,0	20	20	E240603	3,08
ESHR-32-PPB	32	32	1,3	25	15	E240604	4,59

Geschlitzter Schlauch ESHR-VOB

Auf Anfrage auch in weiß lieferbar.

- Material: Polyamid PA6
- Brandklasse: V0 nach UL94, flammehemmend
- Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C, kurzzeitig bis +140 °C



Type	Innen Ø max. mm	A	Aussen Ø mm		VPE m	Art. Nr. schwarz	EUR /m
			A	B	C		
ESHR-05-VOB	6	5	0,8	10	100	E240205	2,74
ESHR-08-VOB	10	8	0,8	10	100	E240200	2,74
ESHR-15-VOB	16	15	0,8	14	50	E240201	3,90
ESHR-20-VOB	23	20	0,9	17	30	E240202	5,37
ESHR-25-VOB	25	25	1,0	20	20	E240203	6,71
ESHR-32-VOB	32	32	1,3	25	15	E240204	11,54

Montageerkzeug extra

- Material: Polypropylen



Type	Für ESHR	VPE Stk.	Art. Nr.	EUR /Stk.
ECAT-05-PP	ESHR-05	1	E249005	2,74
ECAT-08-PP	ESHR-08	1	E249000	2,92
ECAT-15-PP	ESHR-15	1	E249001	3,01
ECAT-20-PP	ESHR-20	1	E249002	3,27
ECAT-25-PP	ESHR-25	1	E249003	3,80
ECAT-32-PP	ESHR-32	1	E249004	5,00