

LED-Schaltschrankleuchten




Hohe Lebensdauer und geringe
Leistungsaufnahme
Neu 700 Lumen
Sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis

LED-Schaltschrankleuchten

Technische Daten SL4000:

Bewegungsmelder 5 Min. Ausschaltzeit
 Universalspannung 24 – 265 V DC/AC – 50/60 Hz
 Durchgangsverdrahtung
 Maximale Durchverdrahtung: 16 Leuchten bei AC / 8 Leuchten bei DC
 Magnet- und Schraubbefestigung mit Clips
 Anschluss: 2-poliger Wieland-Stecker mit Verriegelung oder Klemmen
 Langlebig und wartungsfrei
 Lebensdauer 60.000 Std. bei +20°C
 Leistungsaufnahme: 4 W
 Lichtstärke: 400 lm bei 120° / 6500k
 Gehäuse: Kunststoff, PC/ABS blau
 Deckel transparent
 Einsatztemperatur: -30 bis +60°C
 Schutzart/Schutzklasse: IP20/2
 Zulassungen: CE, cURus File No E358386
 Abmessungen: 350 x 35 x 32 mm
 Gewicht: 0,14 kg



Type	Betriebsspannung	Auslöser	Anschluss	Befestigung	Art. Nr.	EUR/Stk.
SL4000	24-265 V DC/AC 50/60H	Bewegungsmelde	Stecker	Magnet und Clip	E151010	79,00
SL4000-S	24-265 V DC/AC 50/60H	Schalter	Stecker	Magnet und Clip	E151011	73,00
SL4000-K	24-265 V DC/AC 50/60H	Bewegungsmelde	Klemmen	Magnet und Clip	E151014	69,00
SL4000-SK	24-265 V DC/AC 50/60H	Schalter	Klemmen	Magnet und Clip	E151015	65,10

Technische Daten SL4001: Schaltschrankleuchte 700 Lumen

Lichtstärke: 700 lm bei 120° / 6500k
 Leistungsaufnahme: 7,5 W
 Zulassungen: CE, RoHS
 Sonstige Daten wie SL4000



Type	Betriebsspannung	Auslöser	Anschluss	Befestigung	Art. Nr.	EUR/Stk.
SL4001	115-230 V AC 50/60H	Bewegungsmelder	Stecker	Magnet und Clip	E151016	86,00
SL4001-S	115-230 V AC 50/60H	Schalter	Stecker	Magnet und Clip	E151017	79,00

Stecker mit Anschlussleitung für SL4000 und SL4001

Type	Länge (m)	Farbe	Querschnitt (mm ²)	Zulassung	Art. Nr.	EUR/Stk.
SL4-AK05 WS	0,5	weiß	2 x 1,5	-	E151024	6,22
SL4-AK20 WS	2	weiß	2 x 1,5	-	E151022	8,39
SL4-AK30 WS UL	3	weiß	2 x AWG18	cURus	E151021	12,66
SL4-AK30 OR UL	3	orange	2 x AWG18	cURus	E151020	12,66
SL4-AK30 WS	3	weiß	2 x 1,5	-	E151023	11,14
SL4-AK40 WS	4	weiß	2 x 1,5	-	E151025	12,95

Verbindungsleitungen, Buchsen und Stecker auf Anfrage lieferbar.