

Miniatuur-Universal-Lichtschranke Serie QM



Passendes
Zubehör M8
Sensorleitungen

Miniatur-Universal-Lichtschranke Serie QM

Technische Daten:

- Quaderförmig 31,2x13x21 (H/B/T in mm)
- Leistungsstark und preiswert
- Versorgung 10-30 VDC
- Ausgang PNP (NPN auf Anfrage)
- 1x Öffner/Schließer
- LED für Schaltzustand
- Schutzart: IP67
- Schaltfrequenz 1kHz/2kHz
- M8-Steckverbindung (Kabelausführung auf Anfrage)
- Zulassungen: CE und cULus



Miniatur-Universal-Lichtschranke QM

Type	Abtastsystem	Reichweite (mm)	Potentiometer	EUR/Stk.
QMRHD/OP-0F	Einweglichtschranke	20 000	ja	111,80
QMRN/OP-0F	Reflexionslichtschranke, polarisiert	5 000	nein	73,00
QMRG/OP-0F	Reflexionslichtschranke für transparente Objekte	50 - 1 500	ja	86,00
QMRL/OP-0F	Reflexionslichtschranke für transparente Objekte	400 - 4 000	ja	86,00
QMRB/OP-0F	Reflexionslichttaster	100	ja	69,00
QMR7/OP-0F	Reflexionslichttaster	400	nein	66,00
QMR8/OP-0F	Reflexionslichttaster	1 000	nein	69,00
QMRS/OP-0F	Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung	30 - 200	ja	82,00

Zubehör

Type	Beschreibung	EUR/Stk.
RL 110	Reflektor rund, Durchmesser 84 mm, Befestigungsloch in der Mitte	9,20
CD08/0B-050A1	M8 Sensorleitung, Buchse, 4-polig, Gerade, 5 m PVC Kabel	5,60
CD08/0B-050C1	M8 Sensorleitung, Buchse, 4-polig, Abgewinkelt, 5 m PVC Kabel	5,60