


Schaltschrankzubehör



- Schutzrelais
- Schaltschranklüfter
- Schaltschrankheizung
- Thermostate
- Schaltschranksteckdosen
- LED-Schaltschrankkleuchten
- Kunststoff-Verschraubungen

Schaltschrankzubehör Übersicht



Type	Beschreibung	EUR/ Stk.
Schutzrelais		
900VPR-BL-U	Spannungsschutzrelais mit LCD Display, dreiphasig, Über-/Unterspannung / Über-/Unterfrequenz / Asymmetrie / Phasenfolge / Phasenausfall / Neutralleiter-Ausfall, 85-270V, 2SPDT, 17,5mm DIN-Schiene	55,00
VPRA2M-CE	Spannungsschutzrelais, dreiphasig, Über-/Unterspannung / Asymmetrie / Phasenfolge / Phasenausfall / Neutralleiter-Ausfall, 230VAC, 1 DPDT, 35mm DIN-Schiene	19,50



Schaltschranklüfter		
LV-200	Leistung: 19W / 18W – 58m3/h - Betriebsspannung: 230V AC, Abmessung in mm: 130 x 130, Montageausschnitt in mm: 116 x 116	51,00
LV-250	Leistung: 19W / 18W – 63m3/h - Betriebsspannung: 230V AC, Abmessung in mm: 148 x 148, Montageausschnitt in mm: 125 x 125	51,00
LV-410	Leistung: 45W / 39W – 250m3/h - Betriebsspannung: 230V AC, Abmessung in mm: 250 x 250, Montageausschnitt in mm: 223 x 223	74,00



Schaltschrankheizung		
CSL02811	Heizung 250Watt, 230Volt 50/60Hz, Halbleiter-Heizgebläse , Geräuscharm, dynamisches Aufheizen durch PTC-Technik, Befestigung: 35mm DIN Schiene, EN 60715	82,00



Thermostate		
KTS 1141	Thermostat für Lüftersteuerung mit Schließkontakt, Einstellbereich 0-60°C, Schaltleistung 10A, AC 250V, Abmessungen 60x33x35 mm	9,00
KTO 1140	Thermostat für Heizungsteuerung mit Öffnerkontakt, Einstellbereich 0-60°C, Schaltleistung 10A, AC 250V, Abmessungen 60x33x35 mm	9,00



Schaltschranksteckdosen		
SDS-6014-16A DE	Schaltschranksteckdose typ F	2,90



LED-Schaltschrankleuchten		
SL4000	Auslöser: Bewegungsmelder, Anschluss Stecker, Befestigung Magnet und Clip	79,00
SL4000-S	Auslöser Schalter, Anschluss Stecker, Befestigung Magnet und Clip	73,00



Type	Klemm- bereich mm	Schlüssel- weite mm	Gewinde- länge mm	VPE Stk.	Art.Nr. RAL 7035	EUR/ Stk.
Kunststoff-Verschraubungen						
M 12 x 1,5	3-6,5	15	8	100	E230001	0,27
M 20 x 1,5	6-12	24	9	100	E230003	0,42

Andere Ausführungen auf Anfrage.