

# Kapazitive Sensoren Serie C12, C18 und C30



# Kapazitive Sensoren Serie C12, C18 und C30

## Technische Daten:

- Hohe Schaltabstände bis 25 mm
- Betriebstemperatur -35 °C...+85 °C
- Teach-in-Funktion
- Versorgungsspannung: 10...40 V DC  
20...250 V AC auf Anfrage
- Kunststoff- oder Edelstahlausführung
- Schutzart IP67



Type	Gehäuse	Ausführung	Ausgangsfunktion	Ausgang	Anschlüsse	Schaltabstand	Einbauart	EUR /Stk.
C12P/00-3A	M12	Kunststoff	Öffner/Schließer	PNP/NPN	2m PVC Kabel	8 mm	Bündig	79,60
C12P/00-3E	M12	Kunststoff	Öffner/Schließer	PNP/NPN	M12 Stecker	8 mm	Bündig	79,14
C18P/BP-1A	M18	Kunststoff	Öffner + Schließer	PNP	2m PVC Kabel	8 mm	Bündig	77,68
C18P/BP-1E	M18	Kunststoff	Öffner + Schließer	PNP	M12 Stecker	8 mm	Bündig	76,18
C18P/BP-2A	M18	Kunststoff	Öffner + Schließer	PNP	2m PVC Kabel	12 mm	Nicht bündig	74,26
C18P/BP-2E	M18	Kunststoff	Öffner + Schließer	PNP	M12 Stecker	12 mm	Nicht bündig	72,75
C30M/BP-1A	M30	Edelstahl	Öffner + Schließer	PNP	2m PVC Kabel	16 mm	Bündig	106,43
C30M/BP-1E	M30	Edelstahl	Öffner + Schließer	PNP	M12 Stecker	16 mm	Bündig	105,11
C30M/BP-2A	M30	Edelstahl	Öffner + Schließer	PNP	2m PVC Kabel	25 mm	Nicht bündig	101,66
C30M/BP-2E	M30	Edelstahl	Öffner + Schließer	PNP	M12 Stecker	25 mm	Nicht bündig	100,34
C30P/BP-1A	M30	Kunststoff	Öffner + Schließer	PNP	2m PVC Kabel	16 mm	Bündig	94,44
C30P/BP-1E	M30	Kunststoff	Öffner + Schließer	PNP	M12 Stecker	16 mm	Bündig	93,12
C30P/BP-2A	M30	Kunststoff	Öffner + Schließer	PNP	2m PVC Kabel	25 mm	Nicht bündig	89,30
C30P/BP-2E	M30	Kunststoff	Öffner + Schließer	PNP	M12 Stecker	25 mm	Nicht bündig	87,98