

Miniatur-Universal-Lichtschanke Serie QM



Passendes
Zubehör M8
Sensorleitungen

Miniatur-Universal-Lichtschanke Serie QM

Technische Daten:

- Quaderförmig 31,2x13x21 (H/B/T in mm)
- Leitungstark und preiswert
- Versorgung 10-30 VDC
- Ausgang PNP (NPN auf Anfrage)
- 1x Öffner/Schließer
- LED für Schaltzustand
- Schutzart: IP67
- Schaltfrequenz 1kHz/2kHz
- M8-Steckverbindung (Kabelauführung auf Anfrage)
- Zulassungen: CE und cULus



Miniatur-Universal-Lichtschanke QM

Type	Abtastsystem	Reichweite (mm)	Potentiometer	EUR/Stk.
QMRHD/0P-0F	Einweglichtschanke	20 000	ja	117,43
QMRN/0P-0F	Reflexionslichtschanke, polarisiert	5 000	nein	44,00
QMRG/0P-0F	Reflexionslichtschanke für transparente Objekte	50 - 1 500	ja	90,30
QMRL/0P-0F	Reflexionslichtschanke für transparente Objekte	400 - 4 000	ja	90,30
QMRB/0P-0F	Reflexionslichttaster	100	ja	71,82
QMR7/0P-0F	Reflexionslichttaster	400	nein	68,80
QMR8/0P-0F	Reflexionslichttaster	1 000	nein	44,00
QMRS/0P-0F	Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung	30 - 200	ja	56,00

Zubehör

Type	Beschreibung	EUR/Stk.
RL 110	Reflektor rund, Durchmesser 84 mm, Befestigungsloch in der Mitte	6,40
CD08/0B-050A1	M8 Sensorleitung, Buchse, 4-polig, Gerade, 5 m PVC Kabel	5,90
CD08/0B-050C1	M8 Sensorleitung, Buchse, 4-polig, Abgewinkelt, 5 m PVC Kabel	5,90