

# EMV Verschraubungen



Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis  
Hohe Zuverlässigkeit  
Andere Ausführungen auf Anfrage

**EMV Verschraubungen für Kabel und Leitungen mit Schirmung, zur schnellen und einfachen EMV-Verbindung des Schirmgeflechts über die Kontaktfeder und den Zwischenstützen mit dem Gehäusepotential – integrierte Zugentlastung.**

- Material Verschraubung: Messing vernickelt
- Material Dichtring: Chloroprene CR
- Material Lamelleneinsatz: PA6 V-2
- Material O-Ring: NBR
- Schutzart: IP 68/5 bar
- Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C
- Zulassungen: cULus, cURus
- Normen: Zugentlastung nach EN50262
- Gewicht: auf Anfrage



Schirm endet  
in der Verschraubung



**EMV Metrisch**

Anschlussgewinde	Klemmbereich mm	Schlüsselweite	Gewindelänge mm	VPE Stk.	ArtNr	EUR /Stk.
M 12 x 1,5	3-6	14	5	100	E231051	3,63
M 16 x 1,5	5-9	17	5,5	100	E231052	4,13
M 20 x 1,5	9-13	22	6	50	E231053	4,88
M 25 x 1,5	11-16	30	7	25	E231054	7,80
M 32 x 1,5	14-21	34	8	10	E231055	12,43
M 40 x 1,5	19-27	44	8	10	E231056	18,44
M 50 x 1,5	24-35	55	9	5	E231057	39,37
M 63 x 1,5	32-42	66	10	5	E231058R	47,62
M 63 x 1,5	38-48	66	10	5	E231058	50,70

**EMV PG**

Anschlussgewinde	Klemmbereich mm	Schlüsselweite	Gewindelänge mm	VPE Stk.	ArtNr	EUR /Stk.
PG 7	3-6,5	14	5	100	E231550	3,46
PG 9	4-8	17	6	100	E231551	4,61
PG 11	5-10	20	6	50	E231552	5,70
PG 13,5	6-12	22	6,5	50	E231553	4,78
PG 16	10-14	24	6,5	50	E231554	5,43
PG 21	13-18	30	7	25	E231555	7,67
PG 29	18-25	40	8	25	E231556	12,15
PG 36	24-32	50	9	50	E231557	22,91
PG 42	30-38	57	10	25	E231558	47,94
PG 48	34-44	64	10	25	E231559	54,90

Preise in Euro, exkl. MwSt., gültig ab 01.07.2021 freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.