

Induktive Sensoren

Aktion -20%



Induktive Sensoren

Aktion -20%

Technische Daten:

- Metallgehäuse
- Betriebsspannung: 10...30 VDC
- Betriebstemperatur: -25...+70 °C
- Schutzart: IP67
- Auf Anfrage:
- EX Ausführung
 - NPN Ausgang
 - Öffner Kontakt



Induktive Sensoren

Type	Abmessungen mm	Reichweite mm	Ausgangs-signal	Ausgang	Anschluß Hz	Anschlüsse	EUR/Stk.	Aktionpreis EUR/Stk.
AE1/AP-3A	M8 x 45,5 mm	2	Schließer	PNP	5 000	2m PVC Kabel	16,00	12,80
AE1/AP-3F	M8 x 50 mm	2	Schließer	PNP	5 000	M8 Stecker	17,00	13,60
AM1/AP-3A	M12 x 49,8 mm	4	Schließer	PNP	2 000	2m PVC Kabel	14,00	11,20
AM1/AP-3H	M12 x 64,8 mm	4	Schließer	PNP	2 000	M12 Stecker	15,00	12,00
AK1/AP-3A	M18 x 50 mm	8	Schließer	PNP	300	2m PVC Kable	18,00	14,40
AK1/AP-3H	M18 x 64 mm	8	Schließer	PNP	300	M12 Stecker	24,00	19,20
AT1/AP-3A	M30 x 60 mm	15	Schließer	PNP	200	2m PVC Kable	25,00	20,00
AT1/AP-3H	M30 x 76 mm	15	Schließer	PNP	200	M12 Stecker	27,00	21,60

Ausführung PVC

Type	Beschreibung	EUR/Stk.
CD08/0A-050A1	M8 Stecker mit 5m Kabel, 3-polig, axial	5,00
CD08/0A-050C1	M8 Stecker mit 5m Kabel, 3-polig, 90°	5,00
CD08/0B-050A1	M8 Stecker mit 5m Kabel, 4-polig, axial	5,90
CD08/0B-050C1	M8 Stecker mit 5m Kabel, 4-polig, 90°	5,90
CD12M/0B-050A1	M12 Stecker mit 5m Kabel, 4-polig, axial	5,20
CD12M/0B-050C1	M12 Stecker mit 5m Kabel, 4-polig, 90°	5,40
CD12M/0B-020A1	M12 Stecker mit 2m Kabel, 4-polig, axial	4,20
CD12M/0B-020C1	M12 Stecker mit 2m Kabel, 4-polig, 90°	4,20
CL12/0B-00A	Stecker-Female 4-Polzahl M12, axial	6,40
CL12/0B-00C	Stecker-Female 4-Polzahl M12, 90°	11,00
CV12/0B-00A	Stecker-male 4-Polzahl M12, axial	6,52

PUR Ausführung auf Anfrage.