

Kapazitive Sensoren Serie C12, C18 und C30



Berührungslose Erfassung von flüssigen
und festen Objekten
Hohe Schaltabstände bis 25 mm

Kapazitive Sensoren Serie C12, C18 und C30

Technische Daten:

- Hohe Schaltabstände bis 25 mm
 - Betriebstemperatur -35...+85 °C
 - Teach-in-Funktion
 - Versorgungsspannung
 - 10...40 VDC
 - 20...250 VAC auf Anfrage
- Kunststoff- oder Edelstahlausführung
Schutzart IP67



Kapazitive Sensoren Serie C12, C18 und C30

Type	Gehäuse	Ausführung	Ausgangsfunktion	Ausgang	Anschlüsse	Schaltabstand mm	Einbauart	EUR/Stk.
C12P/00-3A	M12	Kunststoff	Öffner/Schließer	PNP/NPN	2 m PVC Kabel	8	Bündig	124,18
C12P/00-3E	M12	Kunststoff	Öffner/Schließer	PNP/NPN	M12 Stecker	8	Bündig	123,46
C18P/BP-1A	M18	Kunststoff	Öffner + Schließer	PNP	2 m PVC Kabel	8	Bündig	121,18
C18P/BP-1E	M18	Kunststoff	Öffner + Schließer	PNP	M12 Stecker	8	Bündig	118,84
C18P/BP-2A	M18	Kunststoff	Öffner + Schließer	PNP	2 m PVC Kabel	12	Nicht bündig	115,84
C18P/BP-2E	M18	Kunststoff	Öffner + Schließer	PNP	M12 Stecker	12	Nicht bündig	113,50
C30M/BP-1A	M30	Edelstahl	Öffner + Schließer	PNP	2 m PVC Kabel	16	Bündig	166,03
C30M/BP-1E	M30	Edelstahl	Öffner + Schließer	PNP	M12 Stecker	16	Bündig	163,98
C30M/BP-2A	M30	Edelstahl	Öffner + Schließer	PNP	2 m PVC Kabel	25	Nicht bündig	158,59
C30M/BP-2E	M30	Edelstahl	Öffner + Schließer	PNP	M12 Stecker	25	Nicht bündig	156,54
C30P/BP-1A	M30	Kunststoff	Öffner + Schließer	PNP	2 m PVC Kabel	16	Bündig	147,32
C30P/BP-1E	M30	Kunststoff	Öffner + Schließer	PNP	M12 Stecker	16	Bündig	145,27
C30P/BP-2A	M30	Kunststoff	Öffner + Schließer	PNP	2 m PVC Kabel	25	Nicht bündig	139,32
C30P/BP-2E	M30	Kunststoff	Öffner + Schließer	PNP	M12 Stecker	25	Nicht bündig	137,26

Preise in Euro, exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. • 09/2023