

LED-Schaltschrankleuchten



Hohe Lebensdauer und geringe Leistungsaufnahme Neu 700 Lumen Sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis






LED-Schaltschrankleuchten

Technische Daten SL4000:


- Bewegungsmelder 5 Min. Ausschaltzeit
- Universalspannung 24...265 VAC/VDC, 50/60 Hz
- Durchgangsverdrahtung
- Maximale Durchverdrahtung: 16 Leuchten bei AC / 8 Leuchten bei DC
- · Magnet- und Schraubbefestigung mit Clips
- Anschluss: 2-poliger Wieland-Stecker mit Verriegelung oder Klemmen
- · Langlebig und wartungsfrei
- Lebensdauer 60.000 Std. bei +20 °C
- · Leistungsaufnahme: 4 W
- Lichtstärke: 400 lm bei 120°/6500 k
- · Gehäuse: Kunststoff, PC/ABS blau
- Deckel transparent
- Einsatztemperatur: -30...+60 °C
- Schutzart/Schutzklasse: IP20/2
- Zulassungen: CE, cURus File No E358386
- Abmessungen: $350 \times 35 \times 32 \text{ mm}$
- · Gewicht: 0,14 kg





Pushfit Stecker





SL4000

Туре	Betriebsspannung	Auslöser	Anschluss	Befestigung	Art. Nr.	EUR/Stk.
SL4000	24265 VDC/VAC 50/60H	Bewegungsmelde	Stecker	Magnet und Clip	E151010	86,20
SL4000-S	24265 VDC/VAC 50/60H	Schalter	Stecker	Magnet und Clip	E151011	79,60
SL4000-K	24265 VDC/VAC 50/60H	Bewegungsmelde	Klemmen	Magnet und Clip	E151014	75,90
SL4000-SK	24265 VDC/VAC 50/60H	Schalter	Klemmen	Magnet und Clip	E151015	71,00

Technische Daten SL4001: Schaltschrankleuchte 700 Lumen

- Lichtstärke: 700 lm bei 120°/6500 k
- Leistungsaufnahme: 7,5 WZulassungen: CE, RoHS
- Sonstige Daten wie SL4000



Technische Daten SL4001: Schaltschrankleuchte 700 Lumen

Туре	Betriebsspannung	Auslöser	Anschluss	Befestigung	Art. Nr.	EUR/Stk.
SL4001	115230 VAC 50/60H	Bewegungsmelder	Stecker	Magnet und Clip	E151016	93,80
SL4001-S	115230 VAC 50/60H	Schalter	Stecker	Magnet und Clip	E151017	86,20

Stecker mit Anschlussleitung für SL4000 und SL4001

Туре	Länge m	Farbe	Querschnitt mm²	Zulassung	Art. Nr.	EUR/Stk.
SL4-AK05 WS	0,5	Weiß	2 × 1,5	_	E151024	6,54
SL4-AK20 WS	2	Weiß	2 × 1,5	_	E151022	9,60
SL4-AK30 WS UL	3	Weiß	2×AWG18	cURus	E151021	14,56
SL4-AK30 OR UL	3	Orange	2×AWG18	cURus	E151020	13,30
SL4-AK30 WS	3	Weiß	2 × 1,5	_	E151023	11,70
SL4-AK40 WS	4	Weiß	2 × 1,5	_	E151025	13,60

Verbindungsleitungen, Buchsen und Stecker auf Anfrage lieferbar.