

Ultraschallsensoren Serie UQ1



Kunststoffausführung
Betriebstemperatur: $-20...+70\text{ }^{\circ}\text{C}$
Schutzart: IP67

Ultraschallsensoren Serie UQ1

Technische Daten:

- Kunststoffausführung
- Ausgang PNP / 0...10 V / 4...20 mA / IO-Link
- Betriebsspannung 10...30 VDC
- Betriebstemperatur -20...+70 °C
- Anschluss M12 Stecker 4-pin
- Abmessungen 53 x 38 x 20 mm
- Schutzart IP67



Kunststoffausführung



Type	Meßbereich mm	Ausgang	Abstrahlwinkel	Schaltfrequenz Hz	EUR/Stk.
UQ1A/G6-0E	40...300	PNP + 4...20 mA	7° ± 2°	8	197,00
UQ1A/G7-0E	40...300	PNP + 0...10 V	7° ± 2°	8	197,00
UQ1A/GP-0EIO	40...300	IO-Link	7° ± 2°	8	197,00
UQ1C/G6-0E	60...800	PNP + 4...20 mA	8° ± 2°	5	211,41
UQ1C/G7-0E	60...800	PNP + 0...10 V	8° ± 2°	5	211,41
UQ1C/GP-0EIO	60...800	IO-Link	8° ± 2°	5	211,41
UQ1D/G6-0E	80...1 200	PNP + 4...20 mA	8° ± 2°	3	230,63
UQ1D/G7-0E	80...1 200	PNP + 0...10 V	8° ± 2°	3	230,63
UQ1D/GP-0EIO	80...1 200	IO-Link	8° ± 2°	3	230,63

Ausführung PUR

Type	Beschreibung	EUR/Stk.
CD12M/0B-050A5	M12 Stecker mit 5 m Kabel, 4-polig, axial	9,00
CD12M/0B-050C5	M12 Stecker mit 5 m Kabel, 4-polig, 90 °C	9,00
CD12M/0B-020A5	M12 Stecker mit 2 m Kabel, 4-polig, axial	11,10
CD12M/0B-020C5	M12 Stecker mit 2 m Kabel, 4-polig, 90 °C	11,10

Preise in Euro, exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. • 09/2023