


Kunststoff-Verschraubungen



Hochwertige Polyamid-Verschraubungen
Lamellenklemmung mit innenliegender
Gummidichtung
Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Hochwertige Polyamid-Verschraubungen für viele Anwendungen in der Industrie, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Instandhaltung und in der Lebensmittelproduktion. Lamellenklemmung mit innenliegender Gummidichtung, Dichtlippe am Gewinde, ab M32 O-Ring Ausführungen in metrisch, PG, langes Gewinde, erweiterter und reduzierter Klemmbereich auf Anfrage.

Standardklemmbereich metrisch

Type	Klemmbereich mm	Schlüsselweite mm	Gewindelänge mm	VPE Stk.	Art.Nr. RAL 7035	EUR/Stk.
M 12 x 1,5	3-6,5	15	8	100	E230001HGR	0,32
M 16 x 1,5	4,5-10	19	8	100	E230002HGR	0,40
M 20 x 1,5	6-12	24	9	100	E230003HGR	0,48
M 25 x 1,5	9-17	30	10	100	E230004HGR	0,60
M 32 x 1,5	11-21	36	10	25	E230005HGR	1,04
M 40 x 1,5	19-28	46	10	10	E230006HGR	3,04
M 50 x 1,5	27-35	55	12	10	E230007HGR	5,40

Kunststoff-Verschraubungen

Material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid, PA 6 VO nach UL 94
 Farben: RAL7035 hellgrau, auf Anfrage RAL7001 dunkelgrau oder RAL9005 schwarz
 Schutzart: wasserdicht IP 68 – 5 bar
 Temperaturbereich: -30°C - +100°C
 Zulassung: VDE und großteils UL
 Normen: EN 50262



Standardklemmbereich PG

Type	Klemmbereich mm	Schlüsselweite mm	Gewindelänge mm	VPE Stk.	Art.Nr. RAL 7035	EUR/Stk.
PG 7	3-6,5	15	8	100	E230500HGR	0,36
PG 9	4-8	19	8	100	E230501HGR	0,36
PG 11	4,5-10	22	8	100	E230502HGR	0,44
PG 13,5	6-12	24	9	100	E230503HGR	0,48
PG 16	10-14	27	11	100	E230504HGR	0,52
PG 21	13-18	33	11	50	E230505HGR	0,76
PG 29	18-25	42	11	25	E230506HGR	1,48
PG 36	22-32	53	13	10	E230507HGR	6,12

Gegenmuttern

Material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid, glasfaserverstärkt PA 6 GF
 Farben: RAL7035 hellgrau, auf Anfrage RAL7001 dunkelgrau oder RAL9005 schwarz
 Temperaturbereich: -20°C - +80°C
 Normen: EN 60423



6-Kant-Gegenmuttern metrisch

Type	Schlüsselweite mm	Höhe mm	VPE Stk.	Art.Nr. RAL 7035	EUR/Stk.
M 12 x 1,5	17	5	100	E230211	0,10
M 16 x 1,5	22	5	100	E230212	0,12
M 20 x 1,5	26	5,6	100	E230213	0,12
M 25 x 1,5	32	6	100	E230214	0,14
M 40 x 1,5	50	7	50	E230216	0,62
M 50 x 1,5	60	8	50	E230217	0,78

6-Kant-Gegenmuttern PG

Type	Schlüsselweite mm	Höhe mm	VPE Stk.	Art.Nr. RAL 7035	EUR/Stk.
PG 7	19	5	100	E230710	0,10
PG 9	22	6	100	E230711	0,12
PG 11	24	6	100	E230712	0,12
PG 13,5	27	6	100	E230713	0,12
PG 16	30	6	100	E230714	0,12
PG 21	36	7	100	E230715	0,16
PG 29	46	7	50	E230716	0,34
PG 36	60	8	50	E230717	0,58