

Klettbandhalter



Wiederöffnbar
Befestigung & Öffnung ohne Werkzeug
mit EINER Hand
Zugentlastung auch vertikal

Klettbandhalter

- Wiederöffnbar
- Montage nachträglich oder vorübergehend
- Auch für dünne & empfindliche LWL (Lichtwellenleiter) geeignet.
- Keine Einschnürung bei Druckluftschläuchen.
- Befestigung & Öffnung ohne Werkzeug mit EINER Hand.
- Keine Verletzungsgefahr wie bei gekürzten Kabelbindern.
- Zugentlastung auch vertikal durch große Auflagefläche.



- Material: Polyamid 6.6
- Klettband: 20 mm breit
- Eigenschaften: glasfaserverstärkt; nichtleitend; flammhemmend; selbstverlöschend



EKBH-W Klettbandhalter für Wandmontage

- Befestigungsloch: Ø 4,6mm

Type	Breite Auflage	Bündel-Ø min. mm	Bündel-Ø max. mm	Gewicht g/Stk.	Art.Nr.	EUR/Stk.
EKBH-W-1520	15	6	20	ca. 6,3	E2513017151	3,92
EKBH-W-2535	25	6	35	ca. 9,7	E2513017251	4,16
EKBH-W-3560	35	6	60	ca. 10,9	E2513017351	4,38

EKBH-P Klettbandhalter für Profilmontage

- mittels integrierter Spreizmutter
- Passend z.B. für Bosch-Profile und Rittal-Schränke.
- Lieferung mit Senkschraube M5 & Nutmutter für Profile.
- Schlitzbreite 10...12 mm



Type	Breite Auflage	Bündel-Ø min. mm	Bündel-Ø max. mm	Gewicht g/Stk.	Art.Nr.	EUR/Stk.
EKBH-P-1520	15	6	20	ca. 6,3	E2514017151	5,14
EKBH-P-2535	25	6	35	ca. 9,7	E2514017251	5,38
EKBH-P-3560	35	6	60	ca. 10,9	E2514017351	5,62

Preise in Euro, exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. - 01/2024