

M8 und M12 Kabel und Stecker



M8 und M12 Kabel und Stecker

Technische Daten:

- Ausführung: axial oder 90°
- Nennstrom: 4 A
- Betriebstemperatur
 - PVC: -25 °C bis +80 °C
 - PUR: -20 °C bis +80 °C
- Leiter Querschnitt: 0,25 mm²
- Schutzart: IP67



CD08/0A-050A1
CD08/0A-050A5



CD08/0A-050C1
CD08/0A-050C5



CD08/0B-050A1
CD08/0B-050A5



CD08/0B-050C1
CD08/0B-050C5



CD12M/0B-050A1
CD12M/0B-050A5



CD12M/0B-050C1
CD12M/0B-050C5



CL12/0B-00A



CL12/0B-00C



CV12/0B-00A

Ausführung PVC

Type	Beschreibung	EUR/ks
CD08/0A-050A1	M8 Stecker mit 5m Kabel, 3-polig, axial	5,00
CD08/0A-050C1	M8 Stecker mit 5m Kabel, 3-polig, 90°	5,00
CD08/0B-050A1	M8 Stecker mit 5m Kabel, 4-polig, axial	5,90
CD08/0B-050C1	M8 Stecker mit 5m Kabel, 4-polig, 90°	5,90
CD12M/0B-050A1	M12 Stecker mit 5m Kabel, 4-polig, axial	5,20
CD12M/0B-050C1	M12 Stecker mit 5m Kabel, 4-polig, 90°	5,40
CD12M/0B-020A1	M12 Stecker mit 2m Kabel, 4-polig, axial	4,20
CD12M/0B-020C1	M12 Stecker mit 2m Kabel, 4-polig, 90°	4,20
CL12/0B-00A	Stecker-Female 4-Polzahl M12, axial	6,40
CL12/0B-00C	Stecker-Female 4-Polzahl M12, 90°	11,00
CV12/0B-00A	Stecker-male 4-Polzahl M12, axial	6,52

Ausführung PUR

Type	Beschreibung	EUR/ks
CD08/0A-050A5	M8 Stecker mit 5m Kabel, 3-polig, axial	10,00
CD08/0A-050C5	M8 Stecker mit 5m Kabel, 3-polig, 90°	10,00
CD08/0B-050A5	M8 Stecker mit 5m Kabel, 4-polig, axial	8,50
CD08/0B-050C5	M8 Stecker mit 5m Kabel, 4-polig, 90°	8,50
CD12M/0B-050A5	M12 Stecker mit 5m Kabel, 4-polig, axial	9,00
CD12M/0B-050C5	M12 Stecker mit 5m Kabel, 4-polig, 90°	9,00
CD12M/0B-020A5	M12 Stecker mit 2m Kabel, 4-polig, axial	11,10
CD12M/0B-020C5	M12 Stecker mit 2m Kabel, 4-polig, 90°	11,10