

# EMV Verschraubungen



Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis  
Hohe Zuverlässigkeit  
Andere Ausführungen auf Anfrage

**EMV Verschraubungen für Kabel und Leitungen mit Schirmung, zur schnellen und einfachen EMV-Verbindung des Schirmgeflechts über die Kontaktfeder und den Zwischenstützen mit dem Gehäusepotential – integrierte Zugentlastung.**

- Material Verschraubung: Messing vernickelt
- Material Dichtring: Chloroprene CR
- Material Lamelleneinsatz: PA6 V-2
- Material O-Ring: NBR
- Schutzart: IP 68/5 bar
- Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C
- Zulassungen: cULus, cURus
- Normen: Zugentlastung nach EN50262
- Gewicht: auf Anfrage



Schirm endet  
in der Verschraubung



## EMV Metrisch

Anschlussgewinde	Klemmbereich mm	Schlüsselweite	Gewindelänge mm	VPE Stk.	ArtNr	EUR /Stk.
M 12 × 1,5	3–6	14	5	100	E231051	3,63
M 16 × 1,5	5–9	17	5,5	100	E231052	4,13
M 20 × 1,5	9–13	22	6	50	E231053	4,98
M 25 × 1,5	11–16	30	7	25	E231054	8,20
M 32 × 1,5	14–21	34	8	10	E231055	12,43
M 40 × 1,5	19–27	44	8	10	E231056	18,91
M 50 × 1,5	24–35	55	9	5	E231057	39,37
M 63 × 1,5	32–42	66	10	5	E231058R	48,73
M 63 × 1,5	38–48	66	10	5	E231058	52,10

## EMV PG

Anschlussgewinde	Klemmbereich mm	Schlüsselweite	Gewindelänge mm	VPE Stk.	ArtNr	EUR /Stk.
PG 7	3–6,5	14	5	100	E231550	3,46
PG 9	4–8	17	6	100	E231551	4,61
PG 11	5–10	20	6	50	E231552	5,84
PG 13,5	6–12	22	6,5	50	E231553	4,78
PG 16	10–14	24	6,5	50	E231554	5,43
PG 21	13–18	30	7	25	E231555	7,67
PG 29	18–25	40	8	25	E231556	12,15
PG 36	24–32	50	9	50	E231557	22,91
PG 42	30–38	57	10	25	E231558	47,94
PG 48	34–44	64	10	25	E231559	54,90

Preise in Euro, exkl. MwSt., gültig ab 01.07.2022 freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.