

Aufputz Raumfühler für Feuchte und/oder Temperatur SIRO-RH



HK INSTRUMENTS
USER-FRIENDLY MEASURING DEVICES

Messeinheiten: °C, % rH

Ausgangssignal 2 x 0...10 V oder 4...20 mA

Sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis

Aufputz Raumfühler für Feuchte und/oder Temperatur SIRO-RH

Technische Daten:

- Messeinheiten: Feuchte % rH, Temperatur °C
- Messbereich: Feuchte: 0...100 % rH
Temperatur: 0...50 °C
- Versorgungsspannung: 24 V DC / V AC ±10 %
- Ausgangssignal 1: 0...10 V (linear zu Feuchte) oder optional 4...20 mA (linear zu Feuchte)
- Ausgangssignal 2: 0...10 V (linear zu Temp.) oder optional 4...20 mA (linear zu Temp.)
- Display (optional): Monochrome LCD, 38 x 23 mm
- Betriebstemperatur: 0...+50 °C
- Schutzklasse: IP20
- Die 3 Tasten dienen zum Einstellen der Displayanzeige, der Ausgänge und zum Bedienen der Menüeinstellung.
- Die SIRO Serie von HK Instruments kann ihnen schnell und einfach mittels Smiley den aktuell Zustand der ausgewählten Werte anzeigen.
- Die Zuordnung Werte/Smiley kann im Menü eingestellt werden.



Type	Code	Beschreibung	EUR/Stk.	Aktion EUR/Stk.
Siro-rH-T	304.004.001	Raumfühler, Feuchte und Temperatur	196,80	78,72
Siro-rH-T-A	304.004.002	Raumfühler, Feuchte und Temperatur, Option 4...20mA	262,80	105,12
Siro-rH-T-D	304.004.003	Raumfühler, Feuchte und Temperatur, mit Display	238,40	95,36
Siro-rH-T-A-D	304.004.004	Raumfühler, Feuchte und Temperatur, Option 4...20mA, mit Display	305,60	122,24
Siro-T	304.004.005	Raumfühler, Temperatur	179,60	71,84
Siro-T-A	304.004.006	Raumfühler, Temperatur, Option 4...20mA	238,40	95,36
Siro-T-D	304.004.007	Raumfühler, Temperatur, mit Display	222,40	88,96
Siro-T-A-D	304.004.008	Raumfühler, Temperatur, Option 4...20mA, mit Display	280,80	112,32

Preise in Euro, exkl. MwSt., freibleibend. Auftragsrabatt auf Anfrage. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. - 01/2024