

# Miniatur-Universal-Lichtschanke Serie QM

Passendes  
Zubehör M8  
Sensorleitungen



Leistungstark und preiswert  
Kleine Bauform 31,2 × 13 × 21 mm  
Kunststoffgehäuse, Schutzart IP67

# Miniatur-Universal-Lichtschanke Serie QM

**Technische Daten:**

- Quaderförmig 31,2 × 13 × 21 (H × B × T in mm)
- Leitungstark und preiswert
- Versorgung 10...30 VDC
- Ausgang PNP (NPN auf Anfrage)
- 1 × Öffner/Schließer
- LED für Schaltzustand
- Schutzart: IP67
- Schaltfrequenz 1 kHz/2 kHz
- M8-Steckverbindung (Kabelauführung auf Anfrage)
- Zulassungen: CE und cULus



**Miniatur-Universal-Lichtschanke QM**

Type	Abtastsystem	Reichweite mm	Potentiometer	EUR/Stk.
QMRHD/0P-0F	Einweglichtschanke	20 000	ja	134,34
QMRN/0P-0F	Reflexionslichtschanke, polarisiert	5 000	nein	79,66
QMRG/0P-0F	Reflexionslichtschanke für transparente Objekte	50...1 500	ja	82,17
QMRL/0P-0F	Reflexionslichtschanke für transparente Objekte	400...4 000	ja	78,70
QMRB/0P-0F	Reflexionslichttaster	100	ja	44,00
QMR7/0P-0F	Reflexionslichttaster	400	nein	56,00
QMR8/0P-0F	Reflexionslichttaster	1 000	nein	103,31
QMRS/0P-0F	Reflexionslichttaster mit Hintergrundausbldung	30...200	ja	103,31

**Zubehör**

Type	Beschreibung	EUR/Stk.
RL 110	Reflektor rund, Durchmesser 84 mm, Befestigungsloch in der Mitte	7,32
CD08/0B-050A1	M8 Sensorleitung, Buchse, 4-polig, Gerade, 5 m PVC Kabel	5,90
CD08/0B-050C1	M8 Sensorleitung, Buchse, 4-polig, Abgewinkelt, 5 m PVC Kabel	5,90

Preise in Euro, exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. • 09/2023