

Miniatur-Universal-Lichtschranke Serie QM

Passendes
Zubehör M8
Sensorleitungen



Miniatur-Universal-Lichtschanke Serie QM

Technische Daten:

- Quaderförmig 12,8 × 31,2 × 21 mm (B × H × T)
- Leitungstark und preiswert
- Versorgungsspannung 10...30 VDC
- Ausgang PNP (NPN auf Anfrage)
- 1 × Öffner/Schließer
- LED für Schaltzustand
- Schaltfrequenz 1 kHz/2 kHz
- M8-Steckverbindung (Kabelauführung auf Anfrage)
- Zulassungen: CE und cULus
- Schutzart IP67



Miniatur-Universal-Lichtschanke QM

Type	Abtastsystem	Reichweite mm	Potentiometer	EUR/Stk.
QMRHD/0P-0F	Einweglichtschanke	20 000	ja	112,80
QMRN/0P-0F	Reflexionslichtschanke, polarisiert	5 000	nein	50,00
QMRG/0P-0F	Reflexionslichtschanke für transparente Objekte	50...1 500	ja	86,78
QMRL/0P-0F	Reflexionslichtschanke für transparente Objekte	400...4 000	ja	86,78
QMRB/0P-0F	Reflexionslichttaster	100	ja	69,02
QMR7/0P-0F	Reflexionslichttaster	400	nein	66,12
QMR8/0P-0F	Reflexionslichttaster	1 000	nein	44,00
QMRS/0P-0F	Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung	30...200	ja	56,00

Zubehör

Type	Beschreibung	EUR/Stk.
RL 110	Reflektor rund, Durchmesser 84 mm, Befestigungsloch in der Mitte	6,14
CD08/0B-050A1	M8 Sensorleitung, Buchse, 4-polig, Gerade, 5 m PVC Kabel	6,20
CD08/0B-050C1	M8 Sensorleitung, Buchse, 4-polig, Abgewinkelt, 5 m PVC Kabel	6,20