

Fotoelektrische Sensoren zylindrisch M18 Serie FA



Passendes
Zubehör M12
Sensorleitungen

Fotoelektrische Sensoren zylindrisch M18 Serie FA

Technische Daten:

- M18 Bauform
- Leitungstark und preiswert
- Versorgung 10-30 VDC
- Ausgang PNP (NPN auf Anfrage)
- 1x Öffner/Schließer
- LED für Schaltzustand
- Schutzart: IP67
- M12-Steckverbindung (Kabelauführung auf Anfrage)
- Auf Anfrage, ATEX-Modelle Kat.3, verfügbar
- Zulassungen: CE und cULus



M18 Kunststoffausführung

Type	Abtastsystem	Reichweite (mm)	Potentiometer	LED Art	EUR/ks
FAID/BP-0E	Einweglichtschranke Empfänger	20 000	ja	Infrarot-LED	49,47
FAIH/00-0E	Einweglichtschranke Sender	20 000	ja	Infrarot-LED	32,93
FARP/BP-0E	Reflexionslichtschranke, polarisiert	4 000	ja	rote LED	49,09
FAR2/BP-0E	Reflexionslichttaster	1 000	nein	rote LED	32,08
FAI6/BP-0E	Reflexionslichttaster	4 000	nein	Infrarot-LED	44,53
FAI9/BP-0E	Reflexionslichttaster	1 000	nein	Infrarot-LED	52,68
FARS/BP-0E	Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung	30 - 130	ja	rote LED	89,93
FARW/BN-0E	Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung	35 - 300	ja	rote LED	109,14
FAIC/BP-0E	Reflexionslichtschranke	5 000	nein	Infrarot-LED	41,47

M18 Metallausführung

Type	Abtastsystem	Reichweite (mm)	Potentiometer	LED Art	EUR/ks
FARP/BP-1E	Reflexionslichtschranke, polarisiert	4 000	ja	rote LED	53,02
FAR2/BP-1E	Reflexionslichttaster	100	nein	rote LED	44,25
FAI6/BP-1E	Reflexionslichttaster	400	nein	Infrarot-LED	48,46
FAI9/BP-1E	Reflexionslichttaster	1 000	nein	Infrarot-LED	56,61
FARS/BP-1E	Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung	30 - 130	ja	rote LED	93,73
FARW/BN-1E	Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung	35 - 300	ja	rote LED	112,95
FAIC/BP-1E	Reflexionslichtschranke	5 000	nein	Infrarot-LED	45,39

Zubehör

Type	Beschreibung	EUR/ks
RL 110	Reflektor rund, Durchmesser 84 mm, Befestigungsloch in der Mitte	7,32
CD12M/0B-020A1	M12 Sensorleitung, Buchse, 4-polig, Gerade, 2 m PVC Kabel	5,20
CD12M/0B-050A1	M12 Sensorleitung, Buchse, 4-polig, Gerade, 5 m PVC Kabel	5,40
CD12M/0B-020C1	M12 Sensorleitung, Buchse, 4-polig, Abgewinkelt, 2 m PVC Kabel	4,20
CD12M/0B-050C1	M12 Sensorleitung, Buchse, 4-polig, Abgewinkelt, 5 m PVC Kabel	4,20