

Lichtleiter Serie CF



Einfache Installation
Hohe Schutzart IP67
Für Objekt- und Flächendetektion

Lichtleiter Serie CF

Technische Daten:

- Reichweite gilt für Lichtleiter-Verstärker Serie FY2 und FY3
- Hochtemperatursausführung auf Anfrage
- Schutzart IP67



Lichtleiter Serie CF

| Type | | Detektionsprinzip | Reichweite FY2 mm | Reichweite FY3 mm | Befestigungsgewinde | Lange Endhülse | Lichtleiterlänge m | EUR/Stk. |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------|
| CF/CA2-05 | | Taster | 20 | 40 | M4 | nein | 0,5 | 45,33 |
| CF/CA2-10 | | Taster | 20 | 40 | M4 | nein | 1 | 46,71 |
| CF/CA4-05 | | Taster | 20 | 40 | M4 | ja | 0,5 | 61,63 |
| CF/CA4-10 | | Taster | 20 | 40 | M4 | ja | 1 | 71,31 |
| CF/CA1-20 | | Taster | 50 | 100 | M5 | nein | 2 | 185,39 |
| CF/CB1-10 | | Taster | 110 | 150 | M6 | nein | 1 | 39,80 |
| CF/CB1-20 | | Taster | 110 | 150 | M6 | nein | 2 | 44,40 |
| CF/CB3-10 | | Taster | 110 | 150 | M6 | ja | 1 | 126,72 |
| CF/CB3-20 | | Taster | 110 | 150 | M6 | ja | 2 | 148,98 |
| CF/CC1-20 | | Taster | 60 | 60 | M6 | nein | 2 | 105,71 |
| CF/RA7-05 | | Einweg | 60 | 140 | M3 | nein | 0,5 | 51,42 |
| CF/RA7-10 | | Einweg | 60 | 140 | M3 | nein | 1 | 56,38 |
| CF/RA7-30 | | Einweg | 60 | 140 | M3 | nein | 3 | 75,77 |

Preise in Euro, exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. • 09/2023