

## Ultraschallsensoren Serie UQ1



Micro Detectors  
Italian Sensors Technology

Kunststoffausführung  
Betriebstemperatur  $-20...+70\text{ }^{\circ}\text{C}$   
Schutzart IP67

Ultraschallsensoren Serie UQ1

Technische Daten:

- Kunststoffausführung
- Ausgang PNP / 0...10 V / 4...20 mA / IO-Link
- Betriebsspannung 10...30 VDC
- Betriebstemperatur -20...+70 °C
- Anschluss M12 Stecker 4-pin
- Abmessungen 53 x 38 x 20 mm
- Schutzart IP67



Kunststoffausführung



| Type         | Meßbereich mm | Ausgang         | Abstrahlwinkel | Schaltfrequenz Hz | EUR/Stk. |
|--------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|----------|
| UQ1A/G6-0E   | 40...300      | PNP + 4...20 mA | 7° ± 2°        | 8                 | 165,50   |
| UQ1A/G7-0E   | 40...300      | PNP + 0...10 V  | 7° ± 2°        | 8                 | 165,50   |
| UQ1A/GP-0EIO | 40...300      | IO-Link         | 7° ± 2°        | 8                 | 157,60   |
| UQ1C/G6-0E   | 60...800      | PNP + 4...20 mA | 8° ± 2°        | 5                 | 177,60   |
| UQ1C/G7-0E   | 60...800      | PNP + 0...10 V  | 8° ± 2°        | 5                 | 177,60   |
| UQ1C/GP-0EIO | 60...800      | IO-Link         | 8° ± 2°        | 5                 | 169,10   |
| UQ1D/G6-0E   | 80...1 200    | PNP + 4...20 mA | 8° ± 2°        | 3                 | 193,70   |
| UQ1D/G7-0E   | 80...1 200    | PNP + 0...10 V  | 8° ± 2°        | 3                 | 484,30   |
| UQ1D/GP-0EIO | 80...1 200    | IO-Link         | 8° ± 2°        | 3                 | 184,50   |

Ausführung PUR

| Type           | Beschreibung                              | EUR/Stk. |
|----------------|-------------------------------------------|----------|
| CD12M/0B-050A5 | M12 Stecker mit 5 m Kabel, 4-polig, axial | 9,00     |
| CD12M/0B-050C5 | M12 Stecker mit 5 m Kabel, 4-polig, 90 °C | 7,20     |
| CD12M/0B-020A5 | M12 Stecker mit 2 m Kabel, 4-polig, axial | 10,56    |
| CD12M/0B-020C5 | M12 Stecker mit 2 m Kabel, 4-polig, 90 °C | 10,76    |