

Ultraschallsensoren Serie UQ1



Kunststoffausführung
Betriebstemperatur: $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$
Schutzart: IP67

Ultraschallsensoren Serie UQ1

Technische Daten:

- Kunststoffausführung
- Ausgang: PNP / 0- 10V / 4 -20mA / IO-Link
- Betriebsspannung: 10–30 VDC
- Betriebstemperatur: –20 °C bis +70 °C
- Anschluss: M12 Stecker 4-pin
- Abmessungen: 53 × 38 × 20 mm
- Schutzart: IP67



Kunststoffausführung

Type	Meßbereich	Ausgang	Abstrahlwinkel	Schaltfrequenz	EUR/Stk.	Aktion EUR/Stk.
UQ1A/G6-0E	40–300 mm	PNP + 4–20mA	7° ± 2°	8 Hz	113,00	96,05
UQ1A/G7-0E	40–300 mm	PNP + 0–10 V	7° ± 2°	8 Hz	113,00	96,05
UQ1A/GP-0EIO	40–300 mm	IO-Link	7° ± 2°	8 Hz	113,00	96,05
UQ1C/G6-0E	60–800 mm	PNP + 4–20mA	8° ± 2°	5 Hz	113,00	96,05
UQ1C/G7-0E	60–800 mm	PNP + 0–10 V	8° ± 2°	5 Hz	113,00	96,05
UQ1C/GP-0EIO	60–800 mm	IO-Link	8° ± 2°	5 Hz	113,00	96,05
UQ1D/G6-0E	80–1 200 mm	PNP + 4–20mA	8° ± 2°	3 Hz	113,00	96,05
UQ1D/G7-0E	80–1 200 mm	PNP + 0–10 V	8° ± 2°	3 Hz	113,00	96,05
UQ1D/GP-0EIO	80–1 200 mm	IO-Link	8° ± 2°	3 Hz	113,00	96,05

Der Aktionspreis gilt bis zum 30. Juni 2021 und gilt nur für die in dieser Tabelle aufgeführten Produkte.



Ausführung PUR

Type	Beschreibung	EUR/Stk.	Aktion EUR/Stk.
CD12M/0B-050A5	M12 Stecker mit 5m Kabel, 4-polig, axia	6,80	5,78
CD12M/0B-050C5	M12 Stecker mit 5m Kabel, 4-polig, 90	6,80	5,78
CD12M/0B-020A5	M12 Stecker mit 2m Kabel, 4-polig, axia	5,00	4,25
CD12M/0B-020C5	M12 Stecker mit 2m Kabel, 4-polig, 90	5,00	4,25

Der Aktionspreis gilt bis zum 30. Juni 2021 und gilt nur für die in dieser Tabelle aufgeführten Produkte.

Preise in Euro, exkl. MwSt., gültig ab 01.01.2021, freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.