

Sicherheitslichtvorhang SG4 Base



Hohe Zuverlässigkeit
Einfache Montage und Einrichtung
Wirtschaftliche Lösung

Sicherheitslichtvorhang SG4 Base

Aktion

**ab Lager
lieferbar**

Technische Daten:

- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Finger-, Hand-, Armerkennung mit Grundfunktionen
- Auflösung 14 und 30 mm für Bereichsabsicherung
- Schutzfeldhöhe 150...600 mm (in 150 mm Schritten)
- Bis zu 19 m Reichweite
- Kompakte Abmessungen (Abschnitt 32,3 x 36,9 mm)
- Konfiguration über DIP-Schalter für Manueller/automatischer Reset / EDM / Test / Kodierung
- Störungsfreie Codierung
- Schutzart IP65, mit optionalem Zubehör IP69
- Drehbare und vibrationsbeständige Befestigungswinkel
- Standardisierte Anschluss technik M12

Anwendungsgebiete

- Automatische Maschinen: Schneiden, Verpacken, Materialhandling und Lagerung
- Automatische und halbautomatische Fertigungslinien
- Fräs-, Dreh- und Schermaschinen
- Biege- und metallverarbeitende Maschinen



SICHERHEITSKATEGORIE
TYP 4
SIL 3 – SILCL 3
PL e – Kat. 4



Ausgewählte Sicherheitslichtvorhänge

Type	Art.Nr.	Auflösung mm	Schutzfeldhöhe mm	Reichweite m	Aktionspreis EUR/Stk.
SG4-14-030-OO-E	957901010	14	300	6	881,00
SG4-14-045-OO-E	957901020	14	450	6	1 087,00
SG4-14-060-OO-E	957901030	14	600	6	1 295,00
SG4-30-060-OO-E	957901150	30	600	19	1 081,00
CS-A1-06-U-05	95ASE1230	M12 Stecker mit 5 m Kabel, 8-polig, axial, für Empfänger			25,50
CS-A1-02-U-05	95ASE1130	M12 Stecker mit 5 m Kabel, 4-polig, axial, für Sender			13,30
SE-SR2	95ACC6170	Sicherheitsrelais, 3 Schließer und 1 Öffner Kontakt, manueller oder automatischer Start / Restart			210,00

Preise in Euro, exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. • 10/2023