


cegard/Lift LI

SYSTEME

SYSTEME

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
 100 891	cegard/Lift SY-1730-16	Komplettes System mit Steuergerät, Tx und Rx, 16 Elemente, Schutzfeldhöhe 1'630 mm, Reichweite 0,7 ... 4.0 m
100 892	cegard/Lift SY-1730-16	Komplettes System mit Steuergerät, Tx und Rx, 16 Elemente, Schutzfeldhöhe 1'630 mm, Reichweite 4.0 ... 8.0 m
108 126	cegard/Lift SY-1908-24	Komplettes System mit Steuergerät, Tx und Rx, 24 Elemente, Schutzfeldhöhe 1'908 mm, Reichweite 0.7 ... 4.0 m



Zubehör



MONTAGESET - HINTERWANDMONTAGE (EDELSTAHL)

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
100 847 A0001	Montageset für Hinterwandmontage, Edelstahl

Beschreibung

Für 16 Elemente, Länge 1'900 mm (vorgebohrt für Standard-Leistenpaar 101 072 [16 Elemente, Schutzfeldhöhe 1'630 mm], Spiralbohrer 4 mm, Mehrlochbohrer 4 ... 12 mm, Edelstahl, gelb-schwarz lackiert)




MONTAGESET - AUFPUTZMONTAGE (EDELSTAHL)

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
100 848	Montageset für Aufputzmontage, Edelstahl
113 838	Montageset für Aufputzmontage, Edelstahl

Beschreibung

Für 16 und 24 Elemente, Länge 1'995 mm (100 848) / 2'500 mm (113 838) (Edelstahl, gelb-schwarz lackiert)



MONTAGESET - HINTERWANDMONTAGE

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
100 847	Montageset für Hinterwandmontage

Beschreibung

Für 16 Elemente, Länge 1'900 mm (vorgebohrt für Standard-Leistenpaar 101 072 [16 Elemente, Schutzfeldhöhe 1'630 mm], Spiralbohrer 4 mm, Mehrlochbohrer 4 ... 12 mm, gelb-schwarz lackiert)




MONTAGESET - HINTERWANDMONTAGE (EDELSTAHL)

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
111 890	Montageset für Hinterwandmontage, Edelstahl

Beschreibung

Für kundenspezifische Lösungen: Länge 2'700 mm, ungebohrt



MONTAGESET - HINTERWANDMONTAGE (EDELSTAHL)

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
100 847 A0002	Montageset für Hinterwandmontage

Beschreibung

Länge 1'900 mm, (ungebohrt, Spiralbohrer 4 mm, Mehrlochbohrer 4 ... 12 mm, Edelstahl, gelb-schwarz lackiert)



SCHALTRELAIS

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
114 745	Schaltrelais für automatische Türen

Beschreibung

Zur Ansteuerung einer automatischen Tür oder zur Beladekontrollanzeige, ein Gerät pro Zugang erforderlich

cegard/Lift LI

Ersatzteile



EMPFÄNGER - IP65

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
100 936	cegard /Lift Rx-1730-16, IP65

Beschreibung

Separater Empfänger des Standard-Leistenpaars, Reichweite 0.7 ... 4 m, 16 Elemente und 6 m Anschlusskabel




SENDER - IP65

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
100 937	cegard /Lift Tx-1730-16, IP65

Beschreibung

Separater Sender des Standard-Leistenpaars, Reichweite 0.7 ... 8 m , 16 Elemente und 6 m Anschlusskabel




STEUERGERÄT FÜR 16 ELEMENTE

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
100 938	Steuergerät cegard/Lift LI

Beschreibung

Steuergerät des Sicherheitslichtvorhangsystems cegard/Lift LI für Systeme mit 16 Elementen



STEUERGERÄT FÜR 24 ELEMENTE

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
102 005	Steuergerät cegard/Lift LI

Beschreibung

Steuergerät des Sicherheitslichtvorhangsystems cegard/Lift LI für Systeme mit 24 Elementen



IR-FENSTER - HINTERWANDMONTAGE

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
101 250	IR-Fenster, Hinterwandmontage

Beschreibung

Infrarot-durchlässiges, schwarz-gelb bedrucktes Kunststofffenster für die Hinterwandmontage - als Ersatz, **bitte zwei Stück für einen kompletten Zugang bestellen**



GUMMIPROFIL

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
105 890	Gummiprofil, 16.5 mm x 5.6 mm, L=1.98m

Beschreibung

Zur Befestigung des IR-Fensters im Inneren der Hinterwandbleche zu verwenden - als Ersatz, **bitte vier Stück für einen kompletten Zugang bestellen**



SCHUTZGEHÄUSE FÜR STEUERGERÄTE

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
100 893	Schutzgehäuse für Steuergeräte

Beschreibung

IP65 Schutzgehäuse für Steuergeräte, optional zum Steuergerät zur Erzielung einer höheren Schutzklasse

cegard/Lift LI

Typische Bestellungen

Wie in der Tabelle unten angegeben, benötigen Sie für jedes cegard/Lift-System einen entsprechenden Montagesatz. Bei zwei Zugängen zur Aufzugskabine werden zwei cegard/Lift-Systeme und zwei Montagesets benötigt. Es gibt verschiedene Montagesets für die Hinterwand- und Aufputzmontage.

Art. Nr.	Artikelbezeichnung und Beschreibung	Anzahl Zugänge		Anzahl Zugänge		
		Montage	1 Hinterwand	1 Aufputz	2 Hinterwand	2 Aufputz
100 891	cegard/Lift SY-1730-16, LI, 0.7-4.0m Komplettsystem mit Steuergerät, Tx und Rx, 16 Elemente, Schutzfeldhöhe 1'630 mm, Reichweite 0,7 ... 4.0 m		1×	1×	2×	2×
100 847 A0001	Montageset für Hinterwandmontage, Edelstahl (gelb-schwarz lackiert)		1×	—	2×	—
100 848	Montageset für Aufputzmontage, Edelstahl (gelb-schwarz lackiert)		—	1×	—	2×

Für Anwendungen, die eine höhere Schutzart (IP) erfordern, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Ansprechpartner bei CEDES.