

# Stahlblech-Wandschränke



Ausführung mit Schloss  
Kaltgewalztes Stahlblech gem.  
EN10130+A1  
Gesamtlast bis 390 kg

## Stahlblechwandschränke GN IP66/55

Die Serie GN umfasst soll Wandschränke aus Stahlblech, die für die Montage von elektrischen oder elektronischen Ausrüstungen und Anlagen geeignet sind. Die Einsatzgebiete reichen von der Einspeisung und Verteilung bis hin zur Umwandlung von elektrischer Energie in Industrieanlagen. Die Serie umfasst ein breites Spektrum an Standardmodellen, die aus hochwertigem, kaltgewalztem Stahlblech oder aus Edelstahl hergestellt sind. Beide Materialausführungen sind auch in ATEX-Version für die Installation in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet. Design und Aufbau der Modellreihe zeichnen sich durch hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an konkrete, von der Installation vorgegebene und/oder vom Endkunden gewünschte Maße aus. Für sämtliche Modelle ist umfangreiches Zubehör erhältlich, das die Anwendungsmöglichkeiten des Produkts erweitert: Montageplatten, Innentüren, Regendächer, Hebe- und Transportösen, Belüftungssysteme, Rahmen, usw.

### Produktreihe:

**Standard:** Gehäuse mit undurchsichtiger Tür und Montageplatte  
**Auf Anfrage:** Gehäuse mit undurchsichtiger Tür ohne Platte (/SP zur Standard-Referenz hinzufügen)  
Eintüriges Gehäuse mit transparentem Fenster und Montageplatte (GNT zur Referenz hinzufügen)  
Sondergehäuse, Maße, Vorstanzungen, Farben

**Lieferumfang:** Lieferung in Einzelverpackung mit Gehäuse, Platte und Zubehörbeutel

**Montageplatte:** f. Gehäuse bis 700 mm Höhe: nicht montiert geliefert f. Gehäuse ab 800 mm Höhe: montiert

**Zubehörbeutel:** 4 Dichtstopfen (bei Nichtverwendung der Vorstanzungen für die Wandmontage)

Satz aus Muttern und Unterlegscheiben für den Massenanschluss

Trennstücke f. Platte, Muttern, Unterlegscheiben & Ablasstopfen

Schlüssel

Kabeldurchführungs-Abdeckung mit Befestigungsschrauben

Montageanleitung

### Technische Daten:

**Schutzart:** Eintürige Gehäuse: IP66 / NEMA 1, 12, 4

Zweitürige Gehäuse: IP55 / NEMA 1, 12

**Schlagfestigkeit:** Undurchsichtige Tür IK10, Sichttür IK09

**Temperaturbereiche:** Umgebungstemperaturbereich: -25 °C/+40 °C

**Maximale Temperatur der Dichtung:** 80 °C

**Maximale Temperatur der Polyester Lackierung:** 125 °C

Stahlblech-Wandschränke GN IP66/55

Gemäß Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208 und UNE-EN 61439-1-3 (in den betreffenden Teilen)  
Zertifizierung gemäß UL508A und Gost-R  
Bureau Veritas gemäß der Norm UNE-EN62208 Zertifizierung für Schiffe

Maximale Betriebsspannung: 1000 V AC

Material: Kaltgewalztes Stahlblech gem. EN10130+A1  
eingeschäumte Polyurethandichtung

Beschichtung: polyester RAL7035, 80-120 µ, mit UV-Schutz

Korrosionsbeständigkeit gem. UNE-EN62208, Klasse C4-M gem. ASIM B-117:97, ISO 9227:07e und ISO 12944-6-98

Auf Anfrage sind spez. Beschichtungen möglich, um die Einstufung der Korrosionsbeständig. bis Klasse C5-H zu erreichen

Lackierung: Auftragen der geh. Polyester-Lackschicht RAL7035; 80-120 µ; Farbsystem A1.02 gem. UNE-EN ISO 12944-5

Grundgehäuse: Herstellung aus kaltgewalztem Stahlblech aus einem kreuzförmigen Einzelteil

1,2 mm Blechstärke f. Gehäuse von 250x200 -600x500mm

1,5 mm Blechst. f. Gehäuse von 600x600 -1400x1000mm

Wandmontage über vier vorgestanzte Bohrungen von  $\varnothing$  9 mm

M8x25-Bolzen (4 Stück) im Gehäuseinneren zur Befestigung von Platten, Einstellelementen oder Rahmen

Erdungsbolzen M6x10 an der Gehäusewand für die Erdung von Gehäuse und Tür mittels Kabel

Ablaufloch im Gehäuseboden zur Vermeidung von Kondensation im Innenraum

Tür: Die Montageseite der Tür kann deändert werden

Doppeltür

Dichtung zur Gewährleistung der IP Schutzart

Verborgene, aushängbare Scharniere mit Montagestiften für schnellen Aus- und Einbau

1,2 mm Blechstärke für Gehäuse von 250x200 -600x400 mm

1,5 mm Blechstärke für Gehäuse von 600x500 -800x1000 mm

2 mm Blechstärke für Gehäuse von 800x1200 -1400x1000 mm

4 mm Glasstärke bei einer Sichttür

Geschweißte Verstärkungsprofile mit 25 mm Lochraster zur Montage von Zubehör

Montageplatte: Eine Montageplatte mit glatter Oberfläche ist bei allen Gehäusemodellen inbegriffen

Hergestellt aus verzinktem, 2 mm dicken Stahlblech

Bei Gehäusen mit einer Höhe ab 800 mm sind die Platten an den Seiten gefalzt, um die Steifigkeit zu erhöhen

Schloss: Standard-Schloss mit 5 mm Doppelbart-Verschluss und Schlüssel 5 mm

Dreipunkt-Stangenverschluss für Gehäuse ab 1000 mm Höhe

Weitere Schlosstypen sind als Zubehör lieferbar



## GN-1T IP66 eintürig – 250 bis 400 mm hoch

1 Schloss

Typ	H x B x T mm	Abmessungen Platte mm	Blechst. Gehäuse mm	Blechst. Tür mm	Kabeleingang mm	Verst.- Profile	Glastüre mm	Gewicht kg	Art.Nr.	EUR /Stk.
GN252015	250x200x150	220x150	1,2	1,2	80x150	1	171x55	3,45	E29610-252015	32,95
GN252515	250x250x150	220x200	1,2	1,2	80x150	1	103x105	4,10	E29610-252515	34,59
GN302015	300x200x150	270x150	1,2	1,2	80x150	1	221x55	3,95	E29610-302015	34,55
GN302515	300x200x150	270x200	1,2	1,2	80x150	1	203x105	4,59	E29610-302515	36,21
GN302520	300x200x150	270x200	1,2	1,2	80x150	1	203x105	2,25	E29610-302520	40,07
GN303015	300x300x150	270x250	1,2	1,2	80x200	2	203x155	5,45	E29610-303015	38,65
GN303020	300x300x200	270x250	1,2	1,2	140x230	2	203x155	6,11	E29610-303020	44,15
GN304015	300x400x150	270x350	1,2	1,2	80x300	2	203x255	6,52	E29610-304015	44,74
GN304020	300x400x200	270x350	1,2	1,2	140x300	2	203x255	7,60	E29610-304020	47,91
GN403015	400x300x150	370x250	1,2	1,2	80x200	2	303x155	6,95	E29610-403015	42,15
GN403020	400x300x200	370x250	1,2	1,2	140x230	2	303x155	7,75	E29610-403020	48,41
GN404015	400x400x150	370x350	1,2	1,2	80x300	2	303x255	8,50	E29610-404015	46,56
GN404020	400x400x200	370x350	1,2	1,2	140x300	2	303x255	9,50	E29610-404020	54,00
GN404025	400x400x250	370x350	1,2	1,2	140x300	2	303x255	12,00	E29610-404025	59,90
GN406020	400x600x200	370x550	1,2	1,2	140x500	2	303x455	14,30	E29610-406020	65,70
GN406025	400x600x250	370x550	1,2	1,2	140x500	2	303x455	15,50	E29610-406025	71,50
GN406030	400x600x300	370x550	1,2	1,2	140x500	2	303x455	15,36	E29610-406030	77,70

## GN-1T IP66 eintürig - 500 bis 700 mm hoch

2 Schlösser

Typ	H x B x T mm	Abmessungen Platte mm	Blechst. Gehäuse mm	Blechst. Tür mm	Kabeleingang mm	Verst.-Profile	Glastüre mm	Gewicht kg	Art.Nr.	EUR /Stk.
GN503015	500x300x150	470x250	1,2	1,2	80x200	2	403x155	8,30	E29613-503015	48,66
GN503020	500x300x200	470x250	1,2	1,2	140x230	2	403x155	9,20	E29613-503020	54,30
GN503025	500x300x250	470x250	1,2	1,2	140x230	2	403x155	10,10	E29613-503025	63,20
GN504015	500x400x150	470x350	1,2	1,2	80x300	2	403x225	10,50	E29613-504015	54,10
GN504020	500x400x200	470x350	1,2	1,2	140x300	2	403x225	11,30	E29613-504020	61,90
GN504025	500x400x250	470x350	1,2	1,2	140x300	2	403x225	12,46	E29613-504025	67,10
GN504030	500x400x300	470x350	1,2	1,2	140x300	2	403x225	13,00	E29613-504030	74,40
GN505015	500x500x150	470x450	1,2	1,2	80x300	2	403x355	12,33	E29613-505015	60,80
GN505020	500x500x200	470x450	1,2	1,2	140x300	2	403x355	13,56	E29613-505020	67,50
GN505025	500x500x250	470x450	1,2	1,2	140x400	2	403x355	15,10	E29613-505025	72,50
GN505030	500x500x300	470x450	1,2	1,2	140x400	2	403x355	15,59	E29613-505030	78,20
GN507020	500x700x200	470x650	1,2	1,2	140x500	2	403x355	21,51	E29613-507020	88,30
GN604015	600x400x150	570x350	1,2	1,2	80x300	2	503x255	12,55	E29613-604015	59,30
GN604020	600x400x200	570x350	1,2	1,2	140x300	2	503x255	13,37	E29613-604020	66,80
GN604025	600x400x250	570x350	1,2	1,2	140x300	2	503x255	14,50	E29613-604025	73,70
GN604030	600x400x300	570x350	1,2	1,2	140x300	2	503x255	15,35	E29613-604030	78,00
GN605015	600x500x150	570x450	1,2	1,5	80x300	2	503x355	15,70	E29613-605015	67,90
GN605020	600x500x200	570x450	1,2	1,5	140x400	2	503x355	17,15	E29613-605020	75,50
GN605025	600x500x250	570x450	1,2	1,5	140x400	2	503x355	18,20	E29613-605025	80,00
GN605030	600x500x300	570x450	1,2	1,5	140x400	2	503x355	19,20	E29613-605030	86,30
GN606020	600x600x200	570x550	1,5	1,5	140x500	2	503x455	21,40	E29613-606020	87,60
GN606025	600x600x250	570x550	1,5	1,5	140x500	2	503x455	23,00	E29613-606025	96,10
GN606030	600x600x300	570x550	1,5	1,5	140x500	2	503x455	24,40	E29613-606030	100,40
GN606040	600x600x400	570x550	1,5	1,5	140x500	2	503x455	26,50	E29613-606040	125,00
GN608030	600x800x300	570x750	1,5	1,5	140x500	2	503x655	31,40	E29613-608030	117,90
GN705015	700x500x150	670x450	1,5	1,5	80x300	2	603x355	19,55	E29613-705015	76,60
GN705020	700x500x200	670x450	1,5	1,5	140x400	2	603x355	21,00	E29613-705020	86,50
GN705025	700x500x250	670x450	1,5	1,5	140x400	2	603x355	22,85	E29613-705025	93,30
GN705030	700x500x300	670x450	1,5	1,5	140x400	2	603x355	27,00	E29613-705030	121,50



## GN-1T IP66 eintürig - 800 mm hoch

2 Schlösser

Typ	H x B x T mm	Abmessungen Platte mm	Blechst. Gehäuse mm	Blechst. Tür mm	Kabeleingang mm	Verst.-Profile	Glastüre mm	Gewicht kg	Art.Nr.	EUR /Stk.
GN804020	800x400x200	770x350	1,5	1,5	140x300	2	603x355	21,20	E29616-804020	85,20
GN804025	800x400x250	770x350	1,5	1,5	140x300	2	703x255	22,40	E29616-804025	93,80
GN804030	800x400x300	770x350	1,5	1,5	140x300	2	703x255	28,00	E29616-804030	102,20
GN806020	800x600x200	770x550	1,5	1,5	140x500	2	703x455	27,90	E29616-806020	106,50
GN806025	800x600x250	770x550	1,5	1,5	140x500	2	703x455	30,18	E29616-806025	116,30
GN806030	800x600x300	770x550	1,5	1,5	140x500	2	703x455	32,80	E29616-806030	121,00
GN806040	800x600x400	770x550	1,5	1,5	140x500	2	703x455	34,00	E29616-806040	160,00
GN808020	800x800x200	770x550	1,5	1,5	140x700	2	703x655	37,18	E29616-808020	125,00
GN808025	800x800x250	770x750	1,5	1,5	140x700	2	703x655	35,45	E29616-808025	132,00
GN808030	800x800x300	770x750	1,5	1,5	140x700	2	703x655	39,60	E29616-808030	142,80
GN808040	800x800x400	770x750	1,5	1,5	140x700	2	703x655	43,10	E29616-808040	179,00
GN808030	800x1000x300	770x950	1,5	1,5	140x900	2	703x855	47,10	E29616-8010030	174,00

## GN-1T IP66 eintürig - 1000 bis 1200 mm hoch

3-Punkt Stangen-Schloss

Typ	H x B x T mm	Abmessungen Platte mm	Blechst. Gehäuse mm	Blechst. Tür mm	Kabeleingang mm	Verst.-Profile	Glastüre mm	Gewicht kg	Art.Nr.	EUR /Stk.
GN1006025	1000x600x250	970x550	1,5	2	140x500	2	903x425	39,51	E29619-1006025	152,00
GN1006030	1000x600x300	970x550	1,5	2	140x500	2	903x425	41,16	E29619-1006030	160,00
GN1006040	1000x600x400	970x550	1,5	2	140x500	2	903x425	50,00	E29619-1006040	197,00
GN1008025	1000x800x250	970x750	1,5	2	140x700	2	903x625	49,65	E29619-1008025	180,00
GN1008030	1000x800x300	970x750	1,5	2	140x700	2	903x625	51,90	E29619-1008030	190,00
GN1008040	1000x800x400	970x750	1,5	2	140x700	2	903x625	57,00	E29619-1008040	215,00
GN10010030	1000x1000x300	970x950	1,5	1,5	140x900	4	903x825	59,15	E29619-10010030	217,00
GN1206025	1200x600x250	1170x550	1,5	2	140x500	2	1103x425	45,30	E29619-1206025	168,00
GN1206030	1200x600x300	1170x550	1,5	2	140x500	2	1103x425	48,56	E29619-1206030	178,00
GN1206040	1200x600x400	1170x550	1,5	2	140x500	2	1103x425	65,95	E29619-1206040	215,00
GN1208030	1200x800x300	1170x750	1,5	1,5	140x700	4	1103x625	60,80	E29619-1208030	210,00
GN1208040	1200x800x400	1170x750	1,5	1,5	140x700	4	1103x625	66,30	E29619-1208040	237,00
GN1209028	1200x900x285	1170x850	1,5	1,5	140x700	4	1103x725	67,00	E29619-1209030	225,00
GN12010030	1200x1000x300	1170x910	1,5	1,5	140x900	4	1103x825	68,80	E29619-12010030	246,00
GN12012025	1200x1200x250	1170x1150	1,5	1,5	2x(140x500)	4	1103x1025	78,50	E29619-12012025	268,00



## GN-2T IP55 zweitürig – 800 bis 1400 mm hoch

3-Punkt Stangen-Schloss

Typ	H x B x T mm	Abmessungen Platte mm	Blechst. Gehäuse mm	Blechst. Tür mm	Kabeleingang mm	Verst.-Profile	Gewicht kg	Art.Nr.	EUR /Stk.
GN8010020	800x1000x200	770x950	1,5	1,5	140x900	4	42,00	E29622-8010020	191,00
GN8010030	800x1000x300	770x950	1,5	1,5	140x900	4	48,10	E29622-8010030	198,00
GN8010040	800x1000x400	770x950	1,5	1,5	140x900	4	63,00	E29622-8010040	247,00
GN8012030	800x1200x300	770x1150	1,5	2	2x(140x500)	4	58,00	E29622-8012030	242,00
GN8012040	800x1200x400	770x1150	1,5	2	2x(140x500)	4	64,00	E29622-8012040	280,00
GN10010030	1000x1000x300	970x950	1,5	2	140x900	4	59,90	E29622-10010030	250,00
GN10010040	1000x1000x400	970x950	1,5	2	140x900	4	79,90	E29622-10010040	279,00
GN10012030	1000x1200x300	970x1150	1,5	2	2x(140x500)	4	78,00	E29622-10012030	291,00
GN 0012040	1000x1200x400	1170x910	1,5	2	2x(140x500)	4	94,00	E29622-10012040	304,00
GN12010030	1200x1000x300	1170x910	1,5	2	140x900	4	72,20	E29622-12010030	269,00
GN12010040	1200x1000x400	1170x910	1,5	2	140x900	4	96,30	E29622-12010040	302,00
GN12012025	1200x1200x250	1170x1150	1,5	2	2x(140x500)	4	79,00	E29622-12012025	301,00
GN12012030	1200x1200x300	1170x1150	1,5	2	2x(140x500)	4	91,00	E29622-12012030	318,00
GN12012040	1200x1200x400	1170x1150	1,5	2	2x(140x500)	4	121,00	E29622-12012040	342,00
GN14010030	1400x1000x300	1370x950	1,5	2	2x(140x500)	4	80,60	E29622-14010030	307,00
GN14010040	1400x1000x400	1370x950	1,5	2	2x(140x500)	4	99,00	E29622-14010040	328,00
GN14012040	1400x1200x400	1370x950	1,5	2	2x(140x500)	4	104,09	E29622-14012040	410,00

## Maximal zulässige Lasten

Maximal zulässige Lasten mm	Gesamtlast kg	Tür kg	Platte kg
Gehäuse mit 50x200x150 - 300x300x200	150	25	125
Gehäuse mit 300x400x150 - 400x300x200	175	25	150
Gehäuse mit 400x400x150 - 600x400x300	225	25	200
Gehäuse mit 600x500x150 - 700x500x250	275	25	250
Gehäuse mit 800x400x200 - 800x800x400	325	25	300
Gehäuse mit 800x1000x300 - 1400x1200x400	390	40	350

## Blende

